


ГИБКИЙ ВАЛ С ВИБРОНАКОНЕЧНИКОМ ТСС ВВН 3/35ДУ (ДЛ.3000 ММ; ДИАМ. 35ММ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Вид оборудования	маятникового типа
Тип соединения	ДУ
Длина гибкого вала, м	2,55
Диаметр вибронаконечника, мм	35
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	3
Масса, кг	7.6
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x550x50

Артикул: 203546

Гарантия: мес.

ОПИСАНИЕ

Глубинные вибраторы предназначены для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Рабочий комплект глубинного вибратора с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника.

При выборе вала необходимо руководствоваться следующими правилами:
Длину вала подбирают исходя из толщины бетонной смеси с запасом 1 м. Длинные валы применяются для заливки железобетонных опор, валов длиной 2-5 м обычно достаточно для заливки фундаментов, а коротких 1,5-2 м – для уплотнения перекрытий.

Диаметр вибронаконечника (булавы) подбирают исходя из плотности укладки арматуры. Диаметр должен быть в 1,5 раза меньше минимальных промежутков между стержнями арматурной конструкции, если же арматура редкая или не используется, то можно применять наконечник 70 мм и более, т.к. в этом случае эффективность виброуплотнения повышается, а трудоемкость процесса – снижается.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Гибкий вал с вибронаконечником маятникового типа.

Подходит для всех типов бетонной смеси.

Несколько тысяч вибраций в минуту обеспечивают высокое качество работ.

Гибкий вал и булава не разъемны.

Используемый тип соединения разработан для быстрого и легкого соединения вала и привода.

Гибкий вал сделан из легкого прочного материала для долгой эксплуатации и облегчения работы оператора.

Совместим с электроприводами: ТСС ЭП. При выборе электропривода необходимо учитывать вес вала. Рекомендуемый максимальный вес вала указан в описании.