

ВИБРОПЛИТА TSS-WP50L (КОЛЕСНЫЙ КОМПЛЕКТ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип виброплиты	Одноходовая
Масса, кг	54
Габариты подошвы (мм)	430x310
Основание	Сварное
Комплектация	Колесный комплект
Емкость водяного бака, л	-
Центробежная сила, кН	8,2
Рабочая скорость, м/мин	22
Производительность, м ² /час	350
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	200
Модель двигателя	LC154F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,65/ 2,8
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Тип запуска	Ручной стартер
Объем топливного бака (л)	1.6
Расход топлива л/час	0.6
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	720x420x561
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 207189

Гарантия: 12 мес.

Виброплиты **TSS-WP50L** переднего хода идеальны для выполнения небольших задач на ограниченном пространстве.

Достаточно мощная, удобная и практичная, она обладает прекрасными техническими характеристиками, и зарекомендовала себя как надежное оборудование для дорожно-строительных работ.

Укладка асфальтовых покрытий на садовых дорожках.

Уплотнение сыпучих и связанных материалов и грунтов весьма широкого спектра. Виброплита незаменима при уплотнении песка, мелкого гравия и т.п.

Модель TSS-WP50L довольно компактна, снабжается колесами, универсальной складной ручкой.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения;
- Открытая основа плиты обеспечивает самоочистку;
- Встроенные колеса для легкой транспортировки;
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах;
- Защитный кожух от песка и грязи;
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку;
- Управление дроссельной заслонкой на ручке управления виброплитой, для удобства оператора;
- Защитная рама над двигателем, для предотвращения повреждений, имеет специальный упор для поднятия виброплиты краном.